

Wall lamp. Double light emission, 9W diffused, 40°, upwards, concentrated, 8°, downwards. Separate switch. Thanks to Led, even with a very low energy consumption (total 12W), the appliance offers a exceptional lighting efficiency and requires few maintenance operations. The lighting sources are sold as an accessory and are available with white (BI) or coloured blue (BL) red (R), green (V) lighting beam. The lighting beam width is 15°. Available natural aluminium painted inside and outside (A/A) and natural aluminium outside and polished orange painted inside (A/AR). The ballast is housed in a IP box provided along with the appliance.

L9/40.. BI-BL -R-V LED 9W

L3/8.. BI-BL -R-V LED 9W

Toobo wall

3988.. A/A-A/AR	○	1x9W 40° + 1x3W 8° (LED)
  suitable for wet location	Elettronic ballast included	IP64

Lámpara para pared. Doble emisión de luz, de Led de 9W difundida a 40° para la emisión luminosa hacia arriba y concentrada a 8° para la emisión luminosa hacia abajo. Encendido separado. Gracias a la presencia de los Led, el equipo tiene un bajísimo consumo energético (solamente 12W globales) y requiere escasas intervenciones de mantenimiento. No obstante, la eficiencia luminosa està extraordinaria. Las fuentes luminosas se venden como accesorios y están disponible tanto con flujo luminoso blanco (BI), como de colores azul (BL), rojo (R), verde (V). El cuerpo es de aluminio, disponible pintado aluminio natural en la parte interna y en la parte externa (A/A), o bien pintado aluminio natural en la parte externa y anaranjado brillante en la parte interna (A/AR).

L9/40.. BI-BL -R-V LED 9W
L3/8.. BI-BL -R-V LED 3W

Applique. Double émission de lumière, à LED de 9W, diffuse à 40° pour l’émission lumineuse vers le haut et concentrée à 8° pour l’émission lumineuse vers le bas. Allumage séparé. L’utilisation des ampoules à diodes réduit considérablement la consommation énergétique de l’appareil (seulement 12W) et ne requiert pas beaucoup d’entretien. Malgré cela elle offre un excellent rendu lumineux. Les ampoules, vendues en accessoire, peuvent émettre un flux lumineux blanc (BI) ou coloré bleu (BL), rouge (R) ou vert (V). Le corps est en aluminium, il peut être verni aluminium naturel interne et externe (A/A) ou bien aluminium naturel externe et orange brillant interne (A/AR).

L9/40.. BI-BL -R-V LED 9W
L3/8.. BI-BL -R-V LED 3W

