



## INSTALLATION

REMOVE THE TWO SET SCREWS [H] THEN TAKE OFF THE COVER [F]. FREE THE FRAME [C] AND THE UNIVERSAL PLATE [A] BY REMOVING THE TWO SCREWS [D].

1 - INSTALL THE UNIVERSAL PLATE [A] WITH TWO SCREWS (NOT SUPPLIED) AND GROUND THE GREEN WIRE TO THE JUNCTION BOX.

2A - HALOGEN G9 40W  
CONNECT WIRES WITH TWO WIRE NUTS (NOT SUPPLIED)

2B - HALOGEN BIPIN 35W  
REMOVE THE TRANSFORMER [J] FROM THE ENCLOSURE AND MAKE CONNECTION WITH FOUR WIRE NUTS (NOT SUPPLIED) FOLLOWING INDICATIONS ON THE DRIVER. INSERT THE TRANSFORMER IN THE JUNCTION BOX.

2C - LED 1W AND 3W  
REMOVE THE LED DRIVER [I] FROM THE ENCLOSURE AND MAKE CONNECTION WITH FOUR WIRE NUTS (NOT SUPPLIED) FOLLOWING INDICATIONS ON THE DRIVER. INSERT THE LED DRIVER IN THE JUNCTION BOX.  
IMPORTANT: DO NOT ALTER THIS CONNECTION [G]

3 - INSTALL THE STRUCTURE [C] WITH TWO SCREWS [D] TAKING CARE PLACE THE SILICONE SEAL [B] CORRECTLY.

4 - INSERT THE SILICONE RING [E], ALIGN COVER SO OPENINGS ARE CORRECTLY POSITIONED OVER LED (IF APPLICABLE) AND SCREW IT IN PLACE WITH THE TWO SET SCREWS [H].

## INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER, DÉVISSER LES 2 VIS ALLEN [H] POUR RETIRER LE COUVERCLE [F]. SÉPARER LA STRUCTURE [C] DE LA PLAQUE UNIVERSELLE [A] EN RETIRANT LES VIS [D].

1 - INSTALLER LA PLAQUE UNIVERSELLE [A] AVEC DEUX VIS (NON INCLUSES) ET FIXER LE FIL VERT À LA BOÎTE DE CONECTION.

2A - HALOGÈNE G9 40W  
FAIRE LES CONECTIONS À L'AIDE DE DEUX MARETTES (NON INCLUSES)

2B - HALOGÈNE BIPIN 35W  
SORTIR LE TRANSFORMATEUR [J] DU LUMINAIRE ET CONNECTER LES FILS À L'AIDE DE QUATRE MARETTES (NON INCLUSES) EN RESPECTANT LES INDICATIONS INSCRITENT SUR L'ÉTIQUETTE DU TRANSFORMATEUR.  
INSÉRER LE TRANSFORMATEUR DANS LA BOITE DE CONECTION.

2C - DEL 1W ET 3W  
SORTIR LE PILOTE DEL [I] DU LUMINAIRE ET CONNECTER LES FILS À L'AIDE DE QUATRE MARETTES (NON INCLUSES) EN RESPECTANT LES INDICATIONS INSCRITENT SUR L'ÉTIQUETTE DU PILOTE (LE PILOTE PEUT DIFFÉRER DE CELUI ILLUSTRÉ).  
INSÉRER LE PILOTE DEL DANS LA BOITE DE CONECTION.  
IMPORTANT: NE PAS MODIFIER CETTE CONECTION [G]

3 - FIXER LA STRUCTURE [F] AVEC LES VIS [G] EN PRENANT SOINS DE BIEN INSTALLER LE SCEAU DE SILICONE [B].

4 - INSÉRER L'ANNEAU DE SILICONE [E], ORIENTER LE COUVERCLE POUR QUE LES OUVERTURE SOIENT ALIGNÉE AVEC LES DEL (SI APPLICABLE) ET FIXER CELUI-CI AVEC LES DEUX VIS ALLEN [H].