


INDOOR ARCHITECTURAL LUMINAIRES

VAS—Medium Curve



TWIN FIXTURE CLUSTER PENDANT MOUNT
INTEGRAL ELECTRONIC BALLAST

LONG TWIN TUBE FLUORESCENT
40W, 50W, 55W, & 80W





PN2

MOUNTING BRACKET



DIMENSIONS



ORDERING

FIXTURE	MOUNTING TYPE	VOLTS	FINISH	OPTIONS
Medium Curve Long Twin Tube Fluorescent Integral Electronic Ballasts Single Lamp VCM583 (2)-F40W LTT (2G11) VCM585 (2)-F50W LTT (2G11) VCM587 (2)-F55W LTT (2G11) VCM589 (2)-F80W LTT (2G11) Twin Lamp VCM595 (4)-F50W LTT VCM597 (4)-F55W LTT	PN2-X <i>Twin Fixture Cluster</i> <i>Pendant Mount</i> <i>Integral Electronic Ballasts</i> <i>X= Stem Length</i> <i>Min. 13" Max.96"</i>	1 120V 2= 277V 7= 347V* 		

* Textured Finish Not available for SATIN color

** Contact Factory For Details

SPECIFICATIONS

Housing End plates, surface mounting brackets and integral ballast housings are single piece die cast aluminum. The main housing is extruded aluminum. The standard glass fascia is .188" thick tempered molded etched glass. The fixture is shipped complete with ballast and pre-wired for installation. For use with a standard 4-0 j-box (by others). Additional structural backing is required (by others).

Reflector A patented two-tiered direct/ indirect reflector system constructed of 95% specular, peened aluminum.

Top Lens Luminaires are provided with micro prismatic tempered glass lenses secured to an anodized aluminum doorframe. Die-cast aluminum latches with stainless steel springs in either direction allowing for tool-less re-lamping and maintenance.

Electrical: All fluorescent ballast are electronic, high power factor, thermally protected with THD of less than 10% and available in 120 and 277v. Dimming ballasts are an available option.

NOTE: The top lens is standard, not optional.

Labels: UL and CUL approved for installation in Damp Locations.



FIXTURE	MOUNTING TYPE	VOLTS	FINISH	OPTIONS

APPROVED: _____

JOB NAME: _____

TYPE: _____

Insight Lighting reserves the right to change specifications with out notice due to product improvements.

INSIGHT

Rio Rancho, NM 87144
TEL: 505 345-0888
www.insightlighting.com

10/09/13

