

MIX IT UP

Get Together / Admix / Organic Mix / Unify / Hobnob / Synthesize / Team Up

Modular Tile

结构 簇绒织造圈绒结构	标准底垫 不含 PVC 之 Underscore™ 软底 可选装 TractionBack® 底垫	抗静电性(AATCC-134) 20% R.H., 70° F. ≤3.5 KV, 永久传导纤维
产品尺寸 50cm x 50cm (19.7" x 19.7") 1 m x 1 m (39.4" x 39.4")	产品总重量所含再生比例 40.9% 工业回收品比例	外观保持等级 (TARR) 重度商业使用
纤维面 100% Milliken 认证尼龙 6.6	额定总厚度 0.31"(7.9mm)	室内空气质量—CRI Green Label Plus™ GLP3237, 地毯类别 5Y
防污/抗污/去污 StainSmart®	额定总重量 87 oz/yd²(2,940/m²)	建议安装方式 同一安装方向;
抗菌工艺 AlphaSan® 内置保护	阻燃性(Radiant Panel ASTM-E-648) ≥0.45 (Class I)	
染色技术 Millitron® 数码针染技术	抗烟雾浓度(NFPA-258-T 或 ASTM-E-662) ≤450	
隔距 1/10	甲胺阻燃测试(CPSC FF-1-70 或 ASTM D 2859) 自我可扑灭性	
排 14.4	光照色牢度 (AATCC 16E) 80小时内 ≥ 4.0	
绒头 144/in²(2,230/100 cm²)	摩擦色牢度(AATCC 165) 无论干、湿 ≥ 4.0	

质保体系：

使用期 抗菌保护 (AlphaSan®)
 使用期 表层纤维粘着
 使用期 抗静电
 使用期 地板兼容性
 使用期 图案色彩永久性

使用期 无地板残留物
 使用期 软底弹性
 使用期 防潮性
 使用期 防底背分层
 使用期 防污去污 (StainSmart®)

使用期 尺寸稳定性
 使用期 簇绒拔出力
 使用期 抗边缘松散，翘边
 使用期 阻燃

设计版权-Milliken & Company
 本软底地毯产品拥有一项或多项专利，
 已公布使用和/或专利有待确认
 规格如有正常制造公差或可能改变，
 恕不另行通知。实际测试报告可根据需要提供。



Declare.